

plastak

engineering

ALIMENTATORI HOPPER LOADER



F-EH



MINI-H

PLASTAK ENGINEERING s.r.l.

Via della Concordia 66 - Menzago
21040 SUMIRAGO / ITALIA

Tel. +39.0331.908237


Fax +39.0331.908709

e-mail: plastak@plastak.it


<http://www.plastak.it>

Gli alimentatori automatici serie **MINI** e **F** sono apparecchiature destinate al caricamento in tramoggia di materiale granulare. Sono costituiti da un ciclone prodotto interamente in acciaio inox. Il motore monofase è inserito nella testata. Tutti gli alimentatori sono equipaggiati con un **sistema di pulizia automatico** del filtro mediante accumulo di aria compressa.

The **MINI** and **F** series automatic charges are devices for loading hoppers with granular plastic materials. Have a cyclone entirely manufactured from stainless steel. The single-phase motor is integral. All our charges are fitted with an **automatic cleaning system** of the filter by compressed air



SERIE MINI			
Quantità max aspirazione	Max intake quantity	Kg/h	40-50
Potenza motore	Motor power	KW	0,9
Raffreddamento	Cooling		by-pass
Depressione	Vacuum	Kpa	22
Rumorosità (max)	Noise level (max)	dbA	80
Peso	Weight	Kg	10
Dimensioni	Dimensions	HA mm	460
		ØB mm	320
		C mm	360



SERIE F			
Quantità max aspirazione	Max intake quantity	Kg/h	180-200
Potenza motore	Motor power	KW	0,9
Raffreddamento	Cooling		by-pass
Depressione	Vacuum	Kpa	22
Rumorosità (max)	Noise level (max)	dbA	80
Peso	Weight	Kg	12
Dimensioni	Dimensions	HA mm	660
		ØB mm	320
		C mm	360